

Drogomierz precyzyjny M 10 z pokrowcem

kod produktu: 4764

kategoria: Kategorie > INSTRUMENTY > DROGOMIERZE > DROGOMIERZE



Producent: GEO FENNEL

Cena brutto: **770,00 zł**

Cena netto: 626,02 zł

Kod QR:



Precyzyjny drogomierz mechaniczny M10 zlicza obroty koła pomiarowego i podaje drogę przebytą od punktu początkowego. Mechaniczny drogomierz precyzyjny. Napęd paskiem zębatym. Koło pomiarowe o obwodzie 1m. Zliczanie do 9999,99m. Odczyt licznika z dokładnością 1cm.

Dzięki dużej średnicy koła pomiarowego, drobne nierówności na trasie pomiaru nie mają wpływu na wynik. Napęd licznika paskiem zębatym zapobiega poślizgowi. Najmniejsza działka pomiarowa wynosi 1cm. Składana rączka oraz rozkładana nóżka ułatwiają transport i chwilowe odstawienie przyrządu.

Solidna, stabilna konstrukcja z aluminium i tworzyw sztucznych

- Widelec wykonany z grubego odlewu aluminiowego zapewnia precyzyjne prowadzenie koła pomiarowego.
- Koło pomiarowe wyposażone w łożyska maszynowe lekko się toczy po każdej nawierzchni.
- Obręcz koła wykonana z trudno ścieralnej gumy gwarantuje zachowanie nominalnego obwodu w trakcie eksploatacji.
- Sztwywny, aluminiowy drążek ułatwia precyzyjne kierowanie przyrządem.

Wygodny odczyt z dokładnością 1 centymetra

Licznik umieszczony na widelcu na wprost obserwatora. Duże, wyraźne cyfry opisu metrów i centymetrów ułatwiają wykonanie odczytu bez schylania. Zerowanie licznika odbywa się jednym naciśnięciem dźwigni umieszczonej z lewej strony.

Blokada koła pomiarowego zwiększa bezpieczeństwo pracy

Koło pomiarowe można w każdej chwili unieruchomić naciskając nogą hamulec i odstawić w bezpieczne miejsce w celu wykonania odczytu. Zacisk służy także do sumowania lub określania różnicy pomierzonych odcinków.

Oślonięty zębaty pasek napędowy działa bez poślizgu

Napęd licznika odbywa się przy pomocy paska zębatego, który jest całkowicie osłonięty zdejmowaną pokrywą. Odpowiednie wygarbienie widelca powoduje oddzielenie się błota od powierzchni tocznej koła pomiarowego.

Składany drążek ułatwia transport

Drążek służący do prowadzenia przyrządu można złożyć na pół bez demontażu urządzenia. Wystarczy tylko unieść tuleję łączącą i przełamać drążek. Ponowne przygotowanie do pracy trwa zaledwie chwilę potrzebną na wyprostowanie drążka i opuszczenie tulei.

Pewny chwyt, wygodne prowadzenie

Ryflowany uchwyt wykonany z miękkiego tworzywa dobrze układa się w dłoni i nie powoduje zmęczenia nadgarstka. W niskich temperaturach sprawia w dotyku przyjemne wrażenie.

Stabilna podpórka do chwilowego odstawienia przyrządu

Podczas przerw w pracy można odstawić przyrząd korzystając z rozkładanej, stabilnej, metalowej podpórki. Rozkładanie i składanie podpórki wykonuje się stopą bez konieczności schylania.

Wskaźnik widelca wyznacza początek i koniec trasy

Wystarczy, patrząc z góry, odpowiednio ustawić wskaźnik widelca, aby jednoznacznie ustalić punkt początkowy lub końcowy trasy. Zmierzona długość odcinka odpowiada dokładnie położeniu obu punktów.

Wygodny transport w nieprzemakalnej torbie

Po złożeniu drążka można umieścić przyrząd w znajdującej się w wyposażeniu standardowym, torbie z nieprzemakalnej, grubej tkaniny z paskiem na ramię, która zabezpieczy go przed uszkodzeniem podczas transportu.

Dane techniczne drogomierza M 10:

Parametr	Drogomierz M 10
Zakres pomiarowy	od 0,01m do 9999,99m
Dokładność	+/- 0,1%
Obwód koła pomiarowego	1m

Wartość działki elementarnej	0,01m
Zerowanie	ręczne, dźwignią
Maksymalna prędkość pomiaru	7 km/h
Masa	2,5kg
Masa w pokrowcu	2,85kg