

Poziomica elektroniczna INCLI TRONIC (opcja 60, 80 i 120 cm)

kod produktu: 4843

kategoria: Kategorie > OSPRZĘT > POMIAROWY > PRZYMIARY/POZIOMNICE/KĄTOMIERZE > POZIOMNICE



Producent: BMI

Cena brutto: **1 033,20 zł**

Cena netto: 840,00 zł

Kod QR:



Poziomica elektroniczna INCLI TRONIC 120 cm (opcjonalnie 80 cm); pomiar w stopniach i procentach, elektroniczna kalibracja, przycisk HOLD do zapamiętywania wyświetlanej wartości. Poziomnica INCLI TRONIC mierzy kąty pochylenia, a następnie wyświetla wynik w postaci cyfrowej. Procesor dokonujący pomiaru można skalibrować w przeciągu kilku sekund bez dodatkowego wyposażenia.

Za naciśnięciem jednego przycisku można zmierzyć odczyt wyniku w %, w stopniach lub jako błąd w mm/m. Interwał pomiaru wynosi odpowiednio 0.1°, 0.1% lub 0.1mm/m, jednocześnie na ekranie wyświetlane są strzałki informujące jak trzeba ustawić przyrząd, aby uzyskać 0° lub 90°

Solidne, precyzyjne wykonanie.

- * Mocny, czterokomorowy profil malowany proszkowo. Dzięki temu jest bardziej odporny na skręcanie, niż w tradycyjnej poziomicie.
- * Obie powierzchnie przyłożenia frezowane.
- * Przyciski umieszczone centralnie pod wyświetlaczem zapewniają niezwykle łatwą obsługę przyrządu.

Libella pozioma. Choć w normalnej pracy wykorzystuje się pomiar elektroniczny, to poziomnica ta posiada również dwie tradycyjne libelle. Nawet w przypadku wyczerpania baterii, poziomnica nadal spełnia swoje podstawowe funkcje.

Libella pionowa. Znana z innych modeli precyzyjnie wykonana libella, to niezawodna praca nawet przy braku zasilania z baterii.

Czytelny wynik, łatwa obsługa

- * Duży, umieszczony ukośnie wyświetlacz zapewnia dobrą widoczność i umożliwia odczyt zarówno z boku, jak i z góry urządzenia.
- * Pomiar może być dokonywany w jednej z trzech jednostek: mm/m, stopniach, procentach
- * Jeden przycisk umożliwia łatwe przejście pomiędzy wyświetlanymi jednostkami.

Szybki start, łatwa obsługa.

- * Kalibracja urządzenia zajmuje tylko kilka sekund. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk, aby przeprowadzić ten proces.
- * Strzałki na wyświetlaczu informują, w którą stronę należy obrócić poziomnicę aby ustawić ją poziomo/pionowo.
- * Wynik pomiaru wyświetlany w stopniach, zmiana wartości co 0.1°, co 0.1mm/m lub co 0.1%

Sygnalizacja dźwiękowa, wysoka dokładność

* Sygnał dźwiękowy ustawienia poziomicy w położeniu 0° lub 90° jest szczególnie pomocny w sytuacjach gdy spojrzenie na wyświetlacz jest utrudnione.

* Naciskając przycisk HOLD można zatrzymać uzyskany wynik na ekranie wyświetlacza.

* Wysoka dokładność pomiarów, która wynosi odpowiednio $\pm 0.05^\circ$ przy 0° i 90° oraz $\pm 0.3^\circ$ w zakresie od 1° do 89° .

Gumowe okładziny znajdujące się na obu końcach poziomnicy doskonale amortyzują i chronią urządzenie w czasie upadku. Tym samym przedłużają okres eksploatacji narzędzia i zapewniają mu bezawaryjną pracę.

Bezpieczny transport i składowanie. Poziomnica dostarczana jest w dwuczęściowej (dla poziomnicy 120cm - 3-częściowej) plastikowej tubie. Przezroczysta, estetyczna doskonale chroni poziomnicę podczas transportu i przechowywania.

Dane techniczne poziomicy elektronicznych INCLI TRONIC

Parametr	Incli Tronic plus
Dostępne długości [cm]	60/80/120
Libelle pionowe	1
Libelle poziome	1
Elektroniczny pomiar pochylenia	TAK
Pomiar w stopniach	TAK
Pomiar w procentach	TAK
Pomiar w milimetrach na metr	TAK
Dokładność pomiaru dla 0° i 90°	$\pm 0.05^\circ$
Dokładność pomiaru od 1° do 89°	$\pm 0.3^\circ$
Frezowana powierzchnia przyłożenia	TAK (dwie)
Wykończenie zewnętrzne	malowanie proszkowe
Czterokomorowy profil	TAK
Interwał pomiaru	0.1° , 0.1% lub 0.1mm
Zasilanie	Bateria 9 Volt 6LR61
Masa	60cm(728g)/80cm(930g)/ 120cm(1,32kg)