

Zapraszamy do sklepu
www.sklep.geodezja.pl

I-NET.PL Sp.J. o. GeoSklep
Olsztyn, ul. Cementowa 3/301
tel. +48 609 571 271, 89 670 11 00, 58 7 421 571
faks 89 670 11 11, 58 7421 871
e-mail sklep@geodezja.pl
bezpłatna infolinia 800 70 30 31

Leica LINO L2

kod produktu: 4884

kategoria: Kategorie > INSTRUMENTY > NIWELATORY > LASEROWE > LINIOWE/KRZYŻOWE



Leica
Geosystems

Producent: Leica Geosystems

~~1 217,70 zł~~

Cena brutto: **1 045,50 zł**

Cena netto: 850,00 zł

Kod QR:



Czasochłonne i uciążliwe rysowanie linii na ścianach to przeszłość. Leica Lino L2 generuje linie dokładnie i szybko pozwalając Ci skupić się na pracy.

- Funkcja pulsującej wiązki z trybem oszczędzania baterii
- Nowoczesna, ergonomiczna obudowa
- Wyznaczanie kąta 90°
- Szerokie przeszklone otwory emitujące wiązkę
- Bardzo łatwy w obsłudze

Wyznaczanie poziomu

Poziomice i pionowe sznurkowe to narzędzia przeszłości; dziś, za pomocą Leica Lino w łatwy i wygodny sposób przeniesiesz punkty doniesienia z jednej ściany na drugą.

Wyznaczanie pionu

Dzięki Leica Lino w łatwy sposób wyznacysz linie pionu dla glazury na ścianie. Glazura i terakota będą idealnie do siebie pasować.

Dokładny kąt 90

Zadanie takie jak wyznaczenie kąta 90o wykonywane są za naciśnięciem przycisku. Zaoszczędzisz dużo czasu!

Praca w dowolnym położeniu

Możesz ręcznie wyłączyć funkcję samoczynnego poziomowania korzystając z funkcji blokady. Linia będzie generowana pod dowolnym kątem. Funkcja blokady służy także jako zabezpieczenie podczas transportu.

Praca przy bardzo jasnym oświetleniu

Funkcja pulsowania nie służy tylko do oszczędzania energii: umożliwia także zlokalizowanie wiązki lasera za pomocą detektora, nawet w bardzo jasne dni. Seria sygnałów dźwiękowych pochodzących z detektora precyzyjnie wskazuje płaszczyznę wiązki laserowej.

Specyfikacja techniczna:

zasięg	30m z detektorem
dokładność poziomowania	±1mm/5m
zakres poziomowania	4°
dokładność w poziomie	±1mm/5m
dokładność w pionie	±0,75mm/3m linii
typ lasera	635nm, laser II klasy
typ baterii	AA, 3x1,5V
wodo/pyło szczelność	IP54
zakres temperatury działania	-10° do 40°C
zakres temperatury przechowywania	-25° do 70°C
wymiary	96x91x54mm
waga	320g bez baterii
gwint uchwyty	1/4"

W zestawie:

- Laser LEICA LINO L2
- Wielofunkcyjny adapter magnetyczny
- Adapter kulkowy
- Tarcza celownicza
- Torba transportowa
- Gwarancja 3 lata

Do pobrania:

- [Broshura Leica Lino Family \[PL\]](#)

