

Leica LINO L2P5

kod produktu: 5167

kategoria: Kategorie > INSTRUMENTY > NIWELATORY > LASEROWE > LINIOWE/KRZYŻOWE



Leica
Geosystems

Producent: Leica Geosystems

~~1 722,00 zł~~

Cena brutto: **1 476,00 zł**

Cena netto: 1 200,00 zł

Kod QR:



Leica Lino L2P5 łączy wszystkie cechy laserów krzyżowych i punktowych z serii Lino. Lino L2P5 generuje cztery punkty i dwie linie, które leżą w stosunku do siebie dokładnie pod kątem prostym. Z Leica Lino L2P5 jesteś dobrze przygotowany do prac związanych z wyznaczaniem pionu lub poziomu!

- Funkcja samoczynnego poziomowania
- Wyznaczanie kąta 90°
- Szerokie przeszklone otwory emitujące wiązkę
- Nowoczesna, ergonomiczna obudowa
- Bardzo łatwy w obsłudze

Bardzo dobrze widoczne linie laserowe

Sprawdzona optyka Leica i duży otwór wyjściowy lasera sprawiają, że generowane linie są wyjątkowo długie. Ta cecha zostanie doceniona przez wszystkich użytkowników znajdujących się w zasięgu Lino.

Transfer pomierzonych punktów

Wykorzystaj obrotowy adapter do przenoszenia punktów odniesienia w mgnieniu oka, przez całe pomieszczenie, ze ściany na ścianę. Zostaw swoją poziomnicę i pion sznurkowy w skrzynce z narzędziami!

Wyznaczanie poziomu i pionu

Poziomice i piony sznurkowe to narzędzia przeszłości; dziś, za pomocą Leica Lino w łatwy i wygodny sposób przeniesiesz punkty doniesienia z jednej ściany na drugą lub sprawdzisz czy płytki na podłodze i na ścianie dokładnie do siebie pasują.

Rozszerzony zakres zastosowań

Za pomocą adaptera dostarczonego z Lino L2P5 ustawisz instrument w zadanej pozycji szybko i dokładnie. Możesz zamontować adapter na rogach i krawędziach, na okrągłych kolumnach lub stalowych i żelaznych rurach dzięki zintegrowanemu magnesowi.

Specyfikacje techniczne:

Zasięg	do 15 m, w zależności od warunków oświetleniowych
Zasięg z detektorem	> 30 m
Dokładność poziomowania @ 5m	± 1.5 mm
Zakres samoczynnego poziomowania	4° ± 0.5°
Dokładność punktu pionu @ 5 m	± 1.5 mm
Dokładność linii poziomej @ 5 m	± 1.5 mm
Dokładność linii pionowej @ 3 m	± 0.75 mm
Ilość punktów laserowych	4
Ilość linii laserowych	2

Kierunek wiązki	pionowy, poziomy, w górę, w dół, w lewo, w prawo
Typ lasera	635 nm, laser klasy II
Baterie	type AA 4 × 1.5 V
Klasa odporność na pył i zalanie wodą	IP54
Temperatura pracy	-10 °C do 40 °C
Temperatura przechowywania	-25 °C do 70 °C
Wymiary (Wys. × Głęb. × Szer.)	117.8 × 130.7 × 75.4 mm
Waga bez baterii	370 g
Gwint do montażu na statywie	¼"

Zestaw zawiera:

- Leica LINO L2P5
- Tarcza celownicza
- Wielofunkcyjny adapter magnetyczny
- Baterie alkaiczne (4 × 1.5V, typ AA)
- Pokrowiec
- Gwarancja 3 lata

Do pobrania:

- [Broszura Leica Lino Family \[PL\]](#)